

Vyhlásenie o parametroch č.  
J&J Profil-2016/002-CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Vnútorne a vonkajšie obklady z rastlého ihličnatého dreva (smrek, borovica a červený smrek)**

Typy: **tatranský profil, perodrážka**

Zamýšľané použitie: Výrobky sú vhodné ako vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov s triedou reakcie na oheň D-s2, d0, priemernej minimálnej hustoty 390 kg/m<sup>3</sup> - 600kg/m<sup>3</sup> v závislosti od zvolenej dreveniny, minimálnej celkovej hrúbky 11 mm, za spodnou stranou s uzavretou vzduchovou medzerou alebo bez vzduchovej medzery. Obklady sa inštalujú na drevenú latovú podpornú konštrukciu klincovaním alebo skrutkovaním a môžu sa upraviť povrchovým náterom čím sa predĺži ich životnosť.

Výrobca: **J&J Profil s.r.o., Vladina 826, 027 44 Tvrdošín**  
Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **Systém 4**

Harmonizovaná norma: **STN EN 14915:2013**

Notifikované subjekty:

**LIGNOTESTING a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, NO 1478**

Deklarované parametre:

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda D-s2, d0	EN 14915:2014
Emisia formaldehydu	Trieda E1	
Obsah pentachlórfenolu	< 5 ppm	
Priepustnosť vodnej pary	μ vo vlhkom stave = 20 μ v suchom stave = 50	
Pohltivosť zvuku	frekvenčný rozsah od 250 Hz do 500 Hz: 0,10 frekvenčný rozsah od 1000 Hz do 2000 Hz: 0,30	
Tepelná vodivosť	0,11÷ 0,12 W / (m.K)	
Biologická trvanlivosť	Trieda 1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Jelenčík, konateľ

V Tvrdošine dňa 14.12.2016

Podpis

**J&J Profil** s.r.o.  
Vladina 826, 027 44 Tvrdošín  
IČ DPH: SK2023680485  
IČO: 47423102 tel.: 0949 363 464